

Descriere

Material pretensionat compus dintr-o țesătură de poliester special, având o finețe deosebită a suprafeței printabile care oferă durabilitate și printabilitate superioară. Materialul poate fi imprimat digital cu printere care folosesc cerneluri pe bază de eco/mild/real solvent și UV. Materialul este compatibil cu o gamă largă de printere și favorizează o uscare rapidă a cernelurilor după imprimare.

CaracteristiciGreutate: 440 g/m²

Durabilitate: 4 ani

Dimensiuni rolă:

Lățimi: 1,1m*, 1,6m*, 3,2 m

Lungime: 50 m.

* tăiat din rolă de 3,2m. La cerere rolele pot fi debitate gratuit la orice lățime.

Culori

alb mat

Aplicații

Frontlitul este materialul ideal pentru o gamă largă de aplicații de interior și exterior, în special bannere sau display-ere, pentru realizarea de reclame, panouri, acoperiri de suprafețe, pentru printuri digitale, neiluminate sau iluminate extern. Se recomandă, înainte de utilizare, testarea compatibilității dintre material și cernelurile cu care va fi imprimat.

CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GREUTATE		440g/m ²	DIN 53352
GROSIME		0,39 mm	DIN 53352
REZISTENȚĂ LA TENSIUNE	în lungime	1470N/50mm	DIN 53354
	transversal	1210N/50mm	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	20 %	
	transversal	20 %	
FORȚA DE RUPERE	în lungime	220 N	DIN 53363
	transversal	210 N	
FORȚA DE LIPIRE	în lungime	100N/50mm	DIN 53357
	transversal	75N/50mm	
TEMPERATURA/UMIDITATEA		20°C/ 20 %	
DENSITATEA		9 X 9/inch (4X4/CM)	